

INVERSORA MIG/MMA 200 SINÉRGICA

220V MONO - **CÓD. 8609**



DADOS TÉCNICOS

Peso (Kg)	9,8 kg
Faixa de regulação (Amp)	14,5 - 24V
Fator de Trabalho (Amp)	180 Amp. a 25% 90 Amp. a 100%
Dimensões (L x C x A)	175mm x 460mm x 360mm
Tensão de alimentação	220V Monofásico (+/- 15% - 50/60 Hz)
Arame Mig recomendado	0,60mm e 0,80mm (rolos de 5 kg)
Alimentador de Arame	Interno com 2 roldanas
Consumo kVA	5,7 kVA
Grau de proteção	IP 21S
Fator de potência	0,93

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGONIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA MIG 3MT OU 5MT



TOCHA TIG SR
26V TSB 13MM



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA AÇO ESTAMPADO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS

- Multiprocesso MIG/MAG, TIG DC com Lift Arc e MMA
- Placas eletrônicas em SMD (produzidas por robô)
- Sinérgica (regula corrente e tensão em um só potenciômetro)
- Indutância eletrônica (negativa e positiva), diminui os respingos
- Regulagem da amplitude do arco elétrico (regula saída do arco, altura e largura)
- Compatível com rolos de arame de 5kg
- 2T/4T
- Avanço Manual do Arame
- VRD - Dispositivo de Redução de Tensão
- Ajuste fino de corrente (A) e tensão (V)
- V.R.D. Dispositivo Redutor de Tensão: Garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos

200

AMPERÍMETRO
DIGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

TIG DC
COM
LIFT
ARC

ELETRODO



INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO



SENSOR
TÉRMICO

MIG
TIG
ELETRODO
MULTIPROCESSO



2T/4T TOQUES

EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 2,5MM ATÉ 10 METROS
- 3 X 4.00MM DE 10 A 20 METROS
- 3 X 6.0MM DE 50 A 90 METROS